

WAM

PORTATİF KAYNAK MAKİNALARI



ELEKTROTEKNİK
ETİ



ELEKTRİK ÇARPMAZ



FAN SOĞUTMALI



TERMOSTAT KORUMALI

T M

TÜRK MALI

WWM 140

140 AMPER KAYNAK MAKİNASI

SADECE 16 kg.

DİĞER TEKNİK DEĞERLER

	U_0	SEKONDER AÇIK DEVRE GERİLİMİ	V	43.5
	I_2	KESİNTİLİ SERVİS YÜZDESİ % 10	A	140
KESİNTİLİ SERVİS YÜZDESİ % 20		A	100	
	U_1	BESLEME GERİLİMİ	V	220 / 50 Hz
	$I_{1,max}$	MAKSİMUM PRİMER AKIM	A	28
		SİGORTA	A	16
		BOYUTLAR	mm	390 x 205 x 320

KAYNAK İZLERİ (KESİT OLARAK)



	Yavaş	Hızlı	Az Akım	Fazla Akım	Doğru
KAYNATILACAK SAC KALINLIĞI	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
KADEME	2 / 50	2 / 80	3 / 110	3 / 110	4 / 140
ELEKTROD KALINLIĞI (mm)	2	2.5	2.5	3.25	3.25
KAYNAK AKIMI (A)	60-70	80-90	90-108	119-132	149-160



ELEKTRİK ÇARPMAZ



FAN SOĞUTMALI



TERMOSTAT KORUMALI

T M

TÜRK MALI

WMM 200

200 AMPER KAYNAK MAKİNASI

SADECE 17 kg.

DİĞER TEKNİK DEĞERLER

	U_0	SEKONDER AÇIK DEVRE GERİLİMİ	V	44
	I_2	KESİNTİLİ SERVİS YÜZDESİ % 10	A	200
KESİNTİLİ SERVİS YÜZDESİ % 20		A	150	
	U_1	MAKSİMUM PRİMER AKIM	V	220 / 50 Hz
	$I_{1,max}$	MAKSİMUM PRİMER AKIM	A	40
		SİGORTA	A	25
		BOYUTLAR	mm	390 x 205 x 320

KAYNAK İZLERİ (KESİT OLARAK)



	Yavaş	Hızlı	Az Akım	Fazla Akım	Doğru
KAYNATILACAK SAC KALINLIĞI	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
KADEME	2 / 50	2 / 100	3 / 150	3 / 150	4 / 200
ELEKTROD KALINLIĞI (mm)	2	2.5	3.25	4	4
KAYNAK AKIMI (A)	60-80	90-100	110-155	160-165	170-210



ELEKTRİK ÇARPMAZ



FAN SOĞUTMALI



TERMOSTAT KORUMALI

T M

TÜRK MALI

WWM 300


300 AMPER KAYNAK MAKİNASI

SADECE 23 kg.

DİĞER TEKNİK DEĞERLER

	U_0	SEKONDER AÇIK DEVRE GERİLİMİ	V	44.5
	I_2	KESİNTİLİ DEVRE GERİLİMİ %10	A	300
KESİNTİLİ DEVRE GERİLİMİ %20		A	220	
	U_1	BESLEME GERİLİMİ	V	220 / 50 Hz
	$I_{1,max}$	MAKSİMUM PRİMER AKIM	A	47
		SİGORTA	A	32
		BOYUTLAR	mm	390 x 205 x 320

KAYNAK İZLERİ (KESİT OLARAK)



	Yavaş	Hızlı	Az Akım	Fazla Akım	Doğru
KAYNATILACAK SAC KALINLIĞI	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
KADEME	2 / 100	2 / 150	3 / 200	3 / 250	4 / 300
ELEKTROD KALINLIĞI (mm)	2	2.5	3.25	4	5
KAYNAK AKIMI (A)	80-105	110-160	170-210	215-255	260-310

ETİ ELEKTROTEKNİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Halkalı Caddesi 233 Sefaköy 34630 İstanbul / TÜRKİYE Tel. : (0.212) 471 63 73 pbx Faks : (0.212) 698 91 94
www.cire.com.tr sales@cire.com.tr

Post Yönetim 0.212.511.25.08

KVA.B002.TR.0402.1000